Jabra GN

EVOLVE 30II

Diseñados para una conectividad flexible y una gran calidad de sonido para llamadas y música.



- Gran calidad de llamadas y música
- Conectividad plug and play
- Gestione sus llamadas fácilmente
- Conectividad flexible mediante clavija de 3,5 mm, USB-A o USB-C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Información general	Qué hay en la caja	Auriculares Jabra Evolve 30 II, funda, inserto de espuma (solo disponible para dúo), tarjeta, bolsa de plástico, documentación	
	Dimensiones del embalaje (l. × an. × al.)	Mono: 149,6 x 59,5 x 170,1 mm/5,88 x 2,3 x 6,7 in Estéreo: 151,2 x 59,5 x 170,4 mm/5,9 x 2,3 x 6,7 in	
	Dimensiones de la unidad principal	Estéreo con cable 138,2 mm/sin cable 103,6 mm Estéreo con cable 5,44 in/sin cable 4,08 in Mono con cable 107,8 mm/sin cable 72,8 mm Mono con cable 4,24 in/sin cable 2,87 in	
	Peso (incluyendo estilo principal)	**Evolve 30II USB-C** Estéreo con cable 138,2 g/4,87 oz Estéreo sin cable 93,2 g/3,28 oz Mono con cable 107,9 g/3,8 oz Mono sin cable 62,9 g/2,21 oz	**Evolve 30II USB-A** Estéreo con cable 146,1 g/5,15 oz Estéreo sin cable 93,2 g/3,28 oz Mono con cable 117,4 g/4,14 oz Mono sin cable 62,9 g/2,21 oz
	Material utilizado	Diadema acolchada y almohadillas de espuma sobre la oreja muy cómodas.	
	Garantía	2 años	
	Jabra Direct/Jabra Xpress	Sí	
	Jabra Sound+	No	
	Características y funciones LED	Busylight, llamadas entrantes, notificaciones de Teams	
Audio	Ancho de banda del auricular	Banda ancha	
	Tamaño del altavoz	ø 28 x 3,9 mm	
	Sensibilidad del altavoz	93,6 dB SPL @1kHz	
	Impedancia del altavoz	32+/-4,8 Ω, a 1 kHz	
	Potencia de entrada máxima del altavoz	Entrada nominal 5 mW a 0,4 V, entrada máxima 10 mW a 0,56 V	
	Rango de frecuencia del altavoz	150 Hz a 7 kHz, a salida SPL - 10 dB	
	Ancho de banda del altavoz, modo Conversación	150 Hz a 7 kHz, a salida SPL - 10 dB	
	Tipo de micrófono	Condensador electret (ECM)	
	Sensibilidad del micrófono	F = 1 kHz, Pin = 1 Pa, 0 dB = 1 V/Pa, Mín. = -48 dB, Máx. = -44 dB	
	Gama de frecuencia del micrófono	De 100 Hz a 10 kHz a 6 dB	
	Ancho de banda del micrófono	Banda ancha	
	Protección acústica para usuarios	Jabra SafeTone™ **	
	Certificaciones	Principales proveedores de UC y certificados para Microsoft Teams*	
Ajuste y comodidad	Forma de los auriculares	Diadema por encima de la oreja	
Conectividad	Conexión (ordenador y dispositivos móviles)	Clavija de 3,5 mm, USB-A/USB-C	
	Longitud del cable	Cable de control: 95 cm/37,4 in, cable HS: 120 cm/47,24 in	
	Fuente de alimentación de CA	Fuente de alimentación USB para PC	
Información ampliada	Consumo de energía del altavoz	Entrada nominal 5 mW a 0,4 V, entrada máxima 10 mW a 0,56 V	
	Temperatura de funcionamiento	-10 °C a +50 °C (14 °F a 122 °F)	
	Temperatura de almacenamiento	-30 °C a + 80 °C Rango de temperatura de almacenamiento: (-20° C a +35° C 6 meses), (+35° C a +45° C 3 meses), (+45° C a +45° C 1 mes), (+60° C a +70° C 1 hora sin degradación), (+70° C a +85° C máximo 1 hora <20 % degradación)	

* Solo en las variantes para Microsoft Teams ** Admite Peakstop e Intellitone G616

Tecnitrān
TELECOMUNICACIONES

Madrid: 916 106 678 | Valencia: 960 699 593 | Mallorca: 871 620 033
www.tecnitran.es | info@tecnitran.es
Síguenos en:

Evolve 30II Techsheet A4 110621_ES

© 2021 GN Audio A/S. Todos los derechos reservados.
® Jabra es una marca comercial registrada de GN Audio A/S.
La marca Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. El uso de esas marcas por parte de GN Audio A/S se realiza con licencia.